



TRADYCYJNA FARBA TRÄFASAD

NEW!
TRÄFASAD



Falu Rödfärg Träfasad

to nowoczesna farba do domu, nadaje doskonałe matowe wykończenie w kolorach, które idealnie charakteryzują szwedzką wieś. Farba przeznaczona jest do malowania wszystkich rodzajów drewnianych ścian zewnętrznych i jest łatwa w używaniu tak jak Falu Rödfärg Original.

Farbę można również stosować do większości typów uprzednio pomalowanych powierzchni. Jednak nie zaleca się jej stosowania na powierzchni wcześniej wykończone farbą akrylową. Akryl jest farbą termoplastyczną, co oznacza, że rozszerza się w różnych temperaturach i tym samym powoduje pęknięcia i łuszczenie się.

Falu Rödfärg Träfasad jest rozpuszczalna w wodzie. W skład farby wchodzi olej lniany, i tak jak wszystkie produkty Falu Rödfärg opiera się na starej, wypróbowanej i przetestowanej recepturze.

Farba ma szczególne cechy, które pozwalają drewnu oddychać naturalnie, co oznacza, że wilgoć nie jest zatrzymana i nie stwarza ryzyka gnicia drewna

Jak używać :

Dokładnie wymieszać farbę.

W przypadku pierwszego nowego malowania surowego drewna, rozcieńczyć farbę do 10% wodą. Pozostawić do wyschnięcia na 48 godzin. Następnie nałożyć jedną warstwę nierozcieńczonej farby.

Na wcześniej malowane powierzchnie wystarczy jedna warstwa nierozcieńczonej farby. Po malowaniu narzędzia umyć oczyścić w wodzie z dodatkami małej ilości detergentu.

Specyfikacja

Środek wiążący olej lniany

Rozcieńczyć wodą

Narzędzia Szczotki z włosia syntetycznego

Narzędzia należy czyścić przy użyciu wody i detergentu

wykończenie Matowy

Wydajność 6-7 m² / litr

Malowanie temperatury od +10 do + 25 ° C

Czas schnięcia w temperaturze + 23 ° C sucha w dotyku po 12 godzinach

Wartość limitu VOC Limit value (Cat A/d):130g/l (2010)Product VOC: <130g/l

KOLORY



RMK

Barlickiego 2a/22 , 95-001 Zgierz

tel. +48 739 069 218

www.farbaszwedzka.pl; biuro.rmk@gmail.com